

FANTON®

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

FME

promo *autunno*

INSTALLATORI

FANTON
raddoppia
le Tue
OPPORTUNITÀ

MADE IN

ITALY

www.fanton.com



PROMO AUTUNNO 2020

dal 5 ottobre al 31 dicembre

ADATTATORE CIVILE / INDUSTRIALE

Duplex con presa supplementare



73010

Adattatore industriale DUPLEX
spina italiana 2P+T 16A
1 presa bipasso
italo/tedesca 2P+T 16A
1 presa 2P+T 16A
200-250V 6h IP44

CE

€ 8,70

CONVERTISPINA

Optimus

NEW CONTATTI NICHELATI



Stop al taglio del cavo. Mantieni la GARANZIA!

73020

Convertispina OPTIMUS da cantiere IP44
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A

€ 7,40



MULTIPRESE

Fido Pro

novità



410180

Multipresa FIDO PRO
senza cavo
con raccordo scatola/guaina
4 prese bipasso
italo/tedesche 2P+T 16A

CE

€ 13,30

410280

Multipresa FIDO PRO
senza cavo
con raccordo scatola/guaina
6 prese bipasso italo/tedesche
2P+T 16A

CE

€ 15,90

ALIMENTATORE DOPPIO USB-A E USB-C DA INCASSO 2.4A



UNIVERSALE

Adatto alla ricarica di tablet, smartphone, fotocamere digitali, ecc...



82892

Caricatore alimentare da incasso con aggancio KEYSTONE
2 prese USB 5V 2,4A

€ 13,70

82893

Caricatore alimentare da incasso con aggancio KEYSTONE
2 prese USB A+C 5V 2,4A

€ 16,30

novità

CONNETTORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

A99951

Kit connettori FV maschio/femmina mobili compat. MC4
per cavo sez. 2,5/6 - IP68

KIT CONNETTORI



€ 2,20

A99900

Connettore FV maschio mobile compat. MC4
per cavo sez. 2,5/6 - IP68



€ 1,10

A99901

Connettore FV femmina mobile compat. MC4
per cavo sez. da 2,5/6 - IP68



€ 1,30

GIUNTI CAVO DATI IP68

novità

23698

Accoppiatore 8/8 c. RJ45 schermato FTP
Cat. 6 IP68



€ 9,10

23699

Accoppiatore 8/8 c. RJ45 schermato FTP
Cat. 6A - IP68



€ 9,90

LA NUOVA MULTIPRESA PROFESSIONALE PER IMPIANTI CON CANALIZZAZIONE A VISTA

FIDO-Pro è una multipresa unica nel suo genere, una soluzione tecnica e di design, pensata per gli installatori di impianti elettrici, che permette il collegamento di una normale multipresa alle più diffuse canalizzazioni degli impianti a vista.



SPINE E PRESE CEE INDUSTRIALI

serie **Argo**

CABLAGGIO FACILE E VELOCE


NUOVO SISTEMA DI APERTURA

La vera novità di questi prodotti sta nell'innovativo sistema di apertura, semplice e rapido! L'uso del cacciavite, per l'apertura, è limitato alla sola pressione su una linguetta metallica in un apposito foro. Il sistema fa guadagnare in rapidità e semplicità nell'installazione.



CABLAGGIO IN SOLE 2 MOSSE

La serie Argo offre un sistema di cablaggio innovativo e brevettato, chiamato Click Block System. Il collegamento elettrico è realizzato da uno specifico contatto a molla che permette una tenuta migliore e più duratura nel tempo. Con Click Block System l'uso del cacciavite è limitato al massimo. I nottolini dei morsetti riportano i caratteristici colori delle diverse polarità, a fianco del morsetto sono stampati a rilievo i simboli delle polarità, in modo da velocizzare il cablaggio elettrico ed eliminare possibili errori di collegamento.



Il sistema di fissaggio a ghigliottina della molla a cuore in acciaio armonico garantisce un contatto del cavo più affidabile e resistente nel tempo, rispetto a qualsiasi altro sistema.



70140

Spina mobile cablaggio rapido
2P+T 16A 200-250V 6h IP67



€ 3,85

71140

Preso mobile ARGO cablaggio rapido
2P+T 16A 200-250V 6h IP67



€ 5,15

70144

Spina mobile cablaggio rapido
3P+T 16A 380-415V 6h IP67



€ 3,95

71144

Preso mobile ARGO cablaggio rapido
3P+T 16A 380-415V 6h IP67



€ 5,25

70145

Spina mobile cablaggio rapido
3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67

€ 5,15

71145

Preso mobile ARGO cablaggio rapido
3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67

€ 6,85

PRESE DA PARETE

Key Block IP67 senza fusibili

73340

Preso interbloccata da parete
KEY BLOCK
2P+T 16A 200-250V 6h IP67
dim.90x180 mm.



€ 15,50

73350

Preso interbloccata da parete
KEY BLOCK
2P+T 16A 200-250V 6h IP67
con portafusibili
dim.90x100 mm.



€ 27,50

73344

Preso interbloccata da parete
KEY BLOCK
3P+T 16A 380-415V 6h IP67
dim.90x100 mm.



€ 17,00

73354

Preso interbloccata da parete
KEY BLOCK
3P+T 16A 380-415V 6h IP67
con portafusibili
dim.90x100 mm.



€ 30,00

73345

Preso interbloccata da parete
KEY BLOCK
3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
dim.90x100 mm.



€ 19,50

73355

Preso interbloccata da parete
KEY BLOCK
3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
con portafusibili
dim.90x100 mm.



€ 32,00

SOLUZIONI ESCLUSIVE E BREVETTATE

Tensione 16A e 32A

GRADO DI PROTEZIONE IP67: il prodotto è protetto anche in luoghi permanentemente polverosi e o soggetti a inondazione temporanea.

Fusibili non in dotazione, devono essere scelti in base all'utilizzatore che verrà alimentato (Es.: per i motori i tipi gM e aM). Utilizzare 10x38 sulla 16 e 32A.

MARCATURA CE, i prodotti sono marcati CE in conformità alle direttive Europee.



Chiave estraibile per il blocco dell'innesto.



Possibilità di collegare il sezionatore con conduttori di Ø 10mm (sia per versioni da 16 e 32A).



Design attraente dalle ridotte dimensioni.



Connessione del conduttore di terra senza viti, max Ø 4mm; Ø 10mm su 32A.

QUADRO DA INSTALLAZIONE IP65 CON SPORTELLLO TRASPARENTE

74175



Quadro da installazione
KEY-BLOCK IP65
dim.335x105x110 mm.
con 1 foro per interbloccata
con sportello trasparente
e vano DIN 5 moduli
Potenza max 9 kW



€ 11,50

74176



Quadro da installazione
KEY-BLOCK IP65
dim.335x210x110 mm.
con 2 fori per interbloccata
con sportello trasparente
e vano DIN 11 moduli
Potenza max 14 kW



€ 17,00

NUOVO SISTEMA DI CERNIERE



Free Hand System è il nuovo sistema di cerniere che velocizza e semplifica il montaggio delle prese.

È sufficiente fissare la presa alle due estremità inferiori con 1-2 giri di vite e automaticamente la presa capovolgendosi in avanti permette all'operatore di avere entrambe le mani libere e poter operare in modo semplice e veloce il cablaggio dei cavi.

Successivamente sarà sufficiente fissare totalmente le viti inferiori e superiori per avere la presa bloccata.

QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE

Ulisse

Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico



RESISTENZA

Costruito in tecnopolimero con spessori elevati per resistere alle sollecitazioni anche a basse temperature.

IP65

GRADO DI PROTEZIONE

Disponibile con grado di protezione IP65. Materiale autoestinguente.



EMERGENZA

Disponibili versioni con Pulsante a Fungo per interruzione immediata e utilizzo come quadro generale per impianti in cantieri di piccola dimensione o di ristrutturazione.



CAVO ANTIUSURA

Fornito di cavo H07RN-F in gomma antiolio e antiusura lungo 4 mt.



74300

€ 90,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW
dim. 150x450x137 mm con 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni: 1 int. magn. 2P 16A C;
1 int. diff. 2P 25A 30mA AC



74320

€ 99,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW
dim. 250x403x177 mm con 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67
Prese: 4x2P+T 16A 220V IP67
Protezioni: 1 int. magnetotermico 2P 16A C;
1 int. differenziale 2P 25A 30mA AC



74321

€ 135,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 9 kW
dim. 250x403x177 mm con 4 m cavo 5G2,5 H07RN-F
Spina 3P+N+T 16A 380V IP67
Prese: 2 x 2P+T 16A 220V IP67
2 x 3P+T 16A 380V IP67
Protezioni: 1 int. magnetotermico 4P 16A C;
1 int. differenziale 4P 25A 30mA AC



74323

€ 135,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW
dim. 250x403x177 mm. con 4 m. cavo 5G2,5 H07RN-F
Spina 3P+N+T 16A 380V IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 220V IP67
1 x 3P+T 16A 380V IP67
Protezioni: 1 int. magnetotermico 4P 16A C;
1 int. differenziale 4P 25A 30mA AC



74324

€ 142,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm
con pulsante di emergenza - 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67
Prese: 4 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni generale: 1 int. magn. 2P 16A C
1 int. diff. 2P 25A 30mA AC



74325

€ 165,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm
con pulsante di emergenza - 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67
Prese: 4 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni generale: 1 int. magn. 2P 16A C
1 int. diff. 2P 25A 30mA AC



74326

€ 135,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm
con pulsante di emergenza e alimentazione su morsettieria
Prese: 4 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezione generale: 1 int. magn. 2P 16A C;
1 int. diff. 2P 25A 30mA AC



QUADRO PORTATILE ASC

novità

Eolo

Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico

IP65



74305

Quadro EOLO portatile ASC IP65 con cavalletto
dim. 338x156x185 mm. (AxLxP) cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC



CE

€ 73,00

74306

Quadro EOLO ASC IP65 con cavalletto dim. 156x338x185 mm. (LxPxP)
con pulsante di emergenza - cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC
Potenza max 3 kW



€ 92,00

QUADRI

Polifemo

Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico



74736

€ 495,00

Quadro Polifemo Midi IP55 ASC
con morsettieria e pulsante di emergenza
prese interbloccate: 2 x 2P+T 16A 220V
2 x 3P+T 16A 380V
Protezione generale:
1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC
1 interruttore magnetotermico 4P 16A C
Potenza max 9 KW



74712

€ 595,00

Quadro Polifemo Midi IP55 ASC con morsettieria
e pulsante di emergenza, prese interbloccate:
3 x 2P+T 16A 220V - 2 x 3P+T 16A 380V
1 x 3P+N+T 32A 380V
Prot. gen.: 1 int. magn. 4P 32A C
1 int. diff. 4P 40A 30mA AC
Prot. prese: 1 int. magn. 2P 16A C
1 int. magn. 3P 16A C
Potenza max 18 KW



74938

€ 1.195,00

Quadro POLIFEMO MAXI ASC IP55 dim. 743x770x430 mm. (LxPxP)
con morsettieria e pulsante di emergenza
Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccate
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata
1 x 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP65 interbloccata con fusibile
Prot. generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 100A C
2 interruttori differenziali 4P 63A 30mA AC
Prot. prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore magnetotermico 3P 16A C
1 interruttore magnetotermico 4P 32A C
Potenza max 55 kW



AVVOLGICAVO CIVILI

Golia e Golia Metal



10220

Avvolgicavo civile GOLIA IP20 Ø 260 mm.
spina 2P+T 16A - 4 prese Bipasso
St. Ital./Ted. 2P+T 16A IP20
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore
Supporto in metallo - Tamburo termoplastico
COLORE: Arancio

Cavo 25m 3G1,5 H05VV-F

€ 51,00



10221

Avvolgicavo civile GOLIA Ø 320 mm.
spina italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore
COLORE: Arancio

Cavo 50 m. 3G1,5 H05VV-F

€ 74,00



14560

Avvolgicavo civile GOLIA METAL Ø 320 mm. - spina italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore
COLORE: Grigio

Cavo 25 m.
3G1,5 H05VV-F

€ 52,00



14561

Cavo 50 m.
3G1,5 H05VV-F

€ 78,00



146100

Avvolgicavo ONDINO Ø 195 mm. - spina a squadra italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore

Cavo 10 m.
3G1,5 H05VV-F

€ 19,00



146101

Cavo 15 m.
3G1,5 H05VV-F

€ 22,00



146102

Cavo 20 m.
3G1,5 H05VV-F

€ 29,00



12209UG

Avvolgitutto GOLIA
Ø 420 mm.
senza cavo carrellato
disco prese Ø 205 mm. cieco
Capacità fino a 50m
cavo 5G2,5 H07RN-F

€ 104,00

AVVOLGICAVO INDUSTRIALI

Golia e Golia Metal



12190

Avvolgicavo industriale GOLIA Ø 420 mm. carrellato IP44
cavo 50 m. 5G2,5 H07RN-F
spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP44
1 presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
1 presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP44
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44
disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore trifase



€ 408,00



11128

Avvolgicavo industriale GOLIA IP44 - Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP44
3 prese 2P+T 16A 230V IP44 + disgiuntore
Supporto in metallo - Tamburo termoplastico
COLORE: Arancio



€ 119,00




14350

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL IP55 - Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP67
3 prese 2P+T 16A 230V IP67 + disgiuntore
disco prese Ø205 - Supporto in metallo
Tamburo metallico zincato
COLORE: Grigio



€ 136,00



11164

Avvolgicavo GOLIA Ø 320 mm.
cavo 30 m. 4G2,5 H07RN-F
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP44
2 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP44
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore trifase



€ 208,00



14360

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL Ø 320 mm. IP55
cavo 30 m. 4G2,5 H07RN-F
spina 3P+T 16A 200-250V IP67
3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
disco prese Ø 205 mm.
+ disgiuntore trifase



€ 222,00



12160

Avvolgicavo industriale GOLIA Ø 420 mm. carrellato IP55
cavo 50 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore



€ 289,00




14370

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL IP44* - Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F - spina 2P+T 16A 230V IP44
2 prese 2P+T 16A 230V IP44 + 1 presa Bipasso -
St. Ital./Ted. 2P+T 16A + disgiuntore
disco prese Ø205 - Supporto in metallo
Tamburo metallico zincato
COLORE: Grigio



€ 129,00



PROLUNGHE PER CANTIERE CON CAVO H07RN-F - IP67



92971

€ 36,00

Prolunga lineare
cavo 10 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP67

CE

92973

€ 59,00

Prolunga lineare
cavo 20 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP67

CE

92974

€ 82,00

Prolunga lineare
cavo 30 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP67

CE



92981

€ 46,00

Prolunga lineare
cavo 10 m. 4G2,5 H07RN-F
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP67

CE

92983

€ 78,00

Prolunga lineare
cavo 20 m. 4G2,5 H07RN-F
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP67

CE

92984

€ 112,00

Prolunga lineare
cavo 30 m. 4G2,5 H07RN-F
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP67

CE



73136

€ 50,00

Adattatore multiplo industriale
spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
cavo 2 m. 5G2,5 H07RN-F

CE

73123

€ 38,00

Adattatore multiplo industriale
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F

CE

73141

€ 47,00

Adattatore multiplo industriale
spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
cavo 2 m. 4G2,5 H07RN-F

CE

73121

€ 38,00

Adattatore multiplo industriale
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F

CE

73134

€ 19,00

Adattatore industriale
spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP67

CE



73135

€ 33,00

Adattatore industriale
spina 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67
presa 3P+T 32A 380-415V 6h IP67

CE

novità

LAMPADA FRONTALE DA TESTA RICARICABILE



PORTA
MICROUSB



COMPLETA DI:

- LUCE ROSSA
- LUCE BIANCA
- SENSORE

62569

Lampada da testa luce bianca e luce rossa accensione tramite tasto e sensore ricaricabile tramite porta USB durata da 4 a 20 ore a seconda della luce selezionata

CE

€ 18,50

LUCE a mani libere

Con fascia elastica da testa

Piccola leggera e potente la nuova lampada da testa Fanton consente di illuminare nelle condizioni più estreme dove l'utilizzo delle mani è proibitivo.

La fascia elastica lavabile e rimovibile può essere utilizzata anche con casco di protezione.



LAMPADE Flexled

62563

Lampada portatile Flexled con 2 sorgenti luminose a led (5 da 80lux + 4 da 350lux), con base calamitata, gancio orientabile, testa snodabile, ricaricabile sia a rete che con alimentatore accendisigari autonomia 5h - IP20

€ 28,00

CE



62567

Lampada LED PICCOLA, pieghevole, portatile, ricaricabile, orientabile, doppia sorgente luminosa, luce bianca e rossa 170/30 lm con alimentatore USB e cavo

€ 13,50

CE



62568

Lampada LED MEDIA, pieghevole, portatile, ricaricabile, orientabile, doppia sorgente luminosa, luce bianca e rossa 240/45 lm con alimentatore USB e cavo

€ 19,20

CE




novità

LAMPADA GERMICIDA A RAGGI UV-C RICARICABILE

SanyFLEX

USO PROFESSIONALE



**ELIMINA
il 99%
di BATTERI MICROBI
e VIRUS**

I raggi UV-C erogano l'effetto germicida che elimina batteri, virus, spore, muffe, acari. Irradiando la superficie da igienizzare con la luce UV-C per 10/15 secondi a 5 cm di distanza, si ottiene una completa sanificazione. Questa tecnologia è ampiamente utilizzata in ambito medico, alimentare, farmaceutico, nella disinfezione dell'aria e dell'acqua. È facile da trasportare ed è utilizzabile ovunque, casa, scuola, lavoro, ufficio, hotel ecc..., ma occorre precisare che il suo utilizzo è esclusivamente professionale.

VANTAGGI

- Disinfetta Efficacemente
- Durata della carica da 5 a 15 ore
- Ricaricabile in 4/5 ore con cavo USB
- Flessibile e versatile con asta rotabile a 360 gradi su due assi
- Interruttore di sicurezza anti bambino
- Superficie antiscivolo
- Prodotto testato garantito e certificato da laboratorio esterno.



62568AB

Lampada LED, orientabile, doppia sorgente luminosa, luce germicida a raggi UV-C e luce Bianca

CE

**LINEA
ANTIBATTERICA**

€ 59,00



PROIETTORI DA INSTALLAZIONE

LED

Per uso residenziale

62660

Proiettore LED 20W 1600lm IP65 - Colore luce 4000K
Apertura fascio luminoso 120°
dimensioni 136x120,5x46,5 mm. (LxAxP)

Colore: NERO

62665

Colore: BIANCO



€ 11,00

62661

Proiettore LED 30W 2400lm IP65 - Colore luce 4000K
Apertura fascio luminoso 120°
dimensioni 180x156,5x51,3 mm. (LxAxP)

Colore: NERO

62666

Colore: BIANCO



€ 16,00

62662

Proiettore LED IP65 - Colore luce 4000K
Apertura fascio luminoso 120°
dimensioni 230x202x55,7 mm. (LxAxP)

Colore: NERO

62667

Colore: BIANCO



€ 23,00

IP65

PLUS TECNICO

EVITA DI USARE MUFFOLE O SCATOLE DI DERIVAZIONE
GRAZIE AL CONNETTORE IP65



CARATTERISTICHE GENERALI

- Versione da parete con corpo nero in materiale termoplastico, resistente alle escursioni termiche, ai raggi UV, autoestinguente e indeformabile grado di protezione IP65.
- Versione trasportabile tramite Telaio di colore Giallo completato da una maniglia in gomma con impugnatura ergonomica e spina franco/tedesca di serie.
- Versione con treppiede Telescopico da 1,6 m di altezza e spina franco/tedesca di serie. Treppiede fornibile anche a parte.
- Grado di protezione IP65.

PROIETTORI COMPLETI DI SUPPORTO

LED

Per uso in cantiere



62671

Proiettore LED IP44 con supporto portatile
Colore luce 4000K
Apertura fascio luminoso 120°
+ cavo 3 m. 3G1 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A
dimensioni 230x360x205 mm. (LxAxP)



€ 27,00



62672

Proiettore LED IP44 con supporto portatile
Colore luce 4000K
Apertura fascio luminoso 120°
+ cavo 3 m. 3G1 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A
dimensioni 295x380x225 mm. (LxAxP)



€ 57,00

62673

Proiettore LED IP44 con supporto portatile
Colore luce 4000K
Apertura fascio luminoso 120°
+ cavo 3 m. 3G1 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A
dimensioni 400x462x260 mm. (LxAxP)



€ 73,00



novità

62682

Proiettore LED doppio 2x50W 2x4000lm IP54
con supporto telescopico max 1,3 m.
Colore luce 4000K
+ cavo 3 m. 3G1 H07RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A IP44

€ 79,00

62681

Proiettore LED IP44 con supporto telescopico 50W
Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120°
+ cavo 3 m. 3G1 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A
Altezza massima 1,60 m.

€ 44,00



PROMOZIONE VALIDA DAL 5 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa - La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Le immagini e le caratteristiche riprodotte sono puramente indicative, salvo errori di stampa. La FANTON Spa si riserva di apportare (in qualsiasi momento e senza preavviso) tutte le modifiche e/o migliorie che ritenesse opportune ai prodotti presenti in questo volantino, nel rispetto delle norme vigenti.